

Laminadora y Sembradora Ensalada

Esta máquina ha sido diseñada para el cultivo de ensaladas.

El sistema de perforación de la lámina permite realizar una huella en el suelo correspondiente a la forma de la planta.

El principio de plantación requiere poca excavación y permite que la planta esté bien posicionada en el suelo, ya que el operario la coloca directamente en la huella, evitando así cualquier planta tumbada.

Los ajustes entre filas se realizan mediante ruedas montadas en un eje. Es posible obtener un ajuste que va de 12cm a 1m20 en la hilera con un intereje a demanda, estando el conjunto montado en un esparcidor acoplado al desenrollador.

Para tener acceso a las plantas de lechuga, se coloca una unidad de escritorio delante del operario, en cuya parte posterior hay un bastidor que soporta 2 asientos ajustables en anchura. El bastidor con los dos asientos se apoya en un eje articulado que permite a la máquina seguir las irregularidades del terreno, tanto en las pendientes como en el suelo, sin afectar al funcionamiento de la desenrolladora y de los elementos de perforación.

Tabla de rendimiento

Ref.	Embalaje			Peso	Rendimiento
	Longitud	Anchura	Altura		
CODPS 2,00	1,50	2,00	350Kg	1 conductor 2 operarios Velocidad de avance = 800 a 1000 m/h Potencia = 60cv 2WD Ajuste de la fila = 12cm a 1,2m	