

## Conductor mercante con accionamiento eléctrico

Esta máquina eléctrica autopropulsada está equipada con un difusor agrícola de 50 cm de diámetro y tiene 3 posiciones de trabajo: derecha, centro e izquierda. Rampa opcional de 1 metro.

La empuñadura de control se autoajusta en función de la morfología del conductor. Incluye los siguientes controles:

selector de velocidad

Acelerador de avance de velocidad hacia delante y hacia atrás

encendido electrónico del difusor

botón de parada de emergencia

La velocidad de avance puede ajustarse en función de la presión en las válvulas de mariposa. La altura de trabajo es ajustable mediante el volante.

Esta versión es perfectamente adecuada para las autoridades locales, las empresas de jardinería, los campos deportivos, los campos de golf, etc. . También puede utilizarse en ámbitos más específicos, como la retirada de la nieve de los gallineros o la retirada de la nieve de las aceras heladas.



	Campana Ø40 cm	Rampa de 1 m de ancho
Combustible	Fase de gas propano	
Anchura del tratamiento	40 cm	1m
Cantidad de gas	26 Kg.	
Velocidad de avance	2 a 3 km/h	
Presión de funcionamiento	1,2 a 1,5 bar	0,8 a 1,2 bar
Peso de tara	200 kg	
Peso cargado	250 kg (2 botellas P13)	
Autonomía	4 h (es decir, 7 Kg/h)	5 h (es decir, 5 kg/h)
Potencia	De 50 a 95 kw/difusor	De 50 a 85 kw/h

Toda la información técnica es indicativa y está sujeta a cambios sin previo aviso.