

Subsolador 1 diente

Bastidor paralelo en doble V de tubo de acero de alta calidad con una gran sección transversal para garantizar una buena distribución de la carga en cada viga. Triángulo de tercer punto y contraobturador tubular indeformable. Los soportes de las cuchillas son de acero de alta resistencia. Tienen una forma juiciosamente estudiada para permitir el mayor trabajo agronómico posible, menos terrones, baja potencia de absorción así como una muy buena penetración en el suelo. No hay perturbación de la superficie, ni rotación o inercia de los terrones, sólo agrietamiento y levantamiento del suelo.

Las cuchillas están protegidas por una costura triangular de acero endurecido.

Cada cuchilla está asegurada por un perno de cizalla que se rompe a 28 toneladas, lo que permite trabajar en las condiciones más difíciles.

Las rejas de acero forjado y endurecido se montan con tornillos de cabeza hueca (BTR) y tuercas para facilitar el desmontaje. Están provistos de varios agujeros que permiten avanzar a medida que se desgastan.

Puede estar equipado con una bola dependiendo del compactador.

Especificaciones técnicas

**Disponible con 1, 3, 5, 7 y 9
dientes. Rejas
intercambiables.
Profundidad de trabajo = 60
cm. Espacio libre bajo el
bastidor = 0,80cm**



Tabla de rendimiento

Ref.	Embalaje			Rendimiento
	Longitud	Anchura	Altura	
DP1DR 0,85	0,85	1,60	200Kg	1 conductor Velocidad = 4 a 8Km/h Potencia del tractor = 70 a 90cv 4WD