

Laminadora film plástico horticultura

Diseño de materiales :

De ida y vuelta en el sentido de la marcha:

- categoría de cabezal II
- Conformación del montículo mediante 2 discos cóncavos de Ø 560 mm, seguido de una carcasa de conformación y calibración del montículo
- Arriba, un dispensador de película de plástico en rollo.
- el travesaño trasero soporta 2 brazos móviles en los que se disponen las ruedas portapelículas y 2 discos de cobertura cóncavos de Ø 460.
- El consumo de energía es de entre 60 y 85 HP 4WD.
- La vía del tractor recomendada está entre 1700 y 2000 mm.

Brazos y ruedas flotantes traseras :

- Sujetando la película de plástico bajo las ruedas flotantes telescópicas
- Cubrir la película con los discos
- Seguimiento del suelo a través de la brida abatible mediante dos silent blocks opuestos (tope), totalmente ajustables por la cremallera
- Alineación precisa e independiente de las ruedas gracias al sector ajustable con pasos de 5°.
- Anchura de trabajo y desplazamiento ajustables mediante dos tuercas en cada brida.

Discos de fresado ajustables en altura, anchura y apertura

TABLA DE CARACTERÍSTICAS

Longitud	2,20 m
Anchura	2,20 m
Altura	1,40 m
Peso	550 Kg.
Número de filas	1 fila
Velocidad de avance	4 a 6 Km/h
Potencia de funcionamiento	70 a 85 CV 4WD

