

Laminadora film plástico

Muy compacto, le permitirá desenrollar sus películas en todos los terrenos e incluso en las pendientes. **El descenso automático** del rodillo, seguido de su **freno de presión vertical**, evitará que el plástico se escape de las ruedas en caso de viento.

Los **deflectores** ajustables en altura, longitud y ángulo permiten dirigir la tierra y evitar que salpique la película de plástico.

Su rodillo frontal, ingeniosamente colocado bajo los brazos de elevación, le permitirá preparar una superficie muy plana antes de aplicar la película de plástico.

Sus ruedas inclinadas permitirán el paso sobre montículos y la instalación de la película sobre los minitúneles (o pistas).

Construcción tubular, ajuste de discos, ruedas y espumaderas.

OPCIONES

Carrete de manguera de goteo con enterrador

Localizador de fertilizantes

Dispensador de

microgranulado Esparcidor de

broca

Máquina plantadora de cepellones y mini

cepellones. Máquina de 1 hilera o de 3 hileras.

Desenrolla todos los anchos de película

Desenrolla todo tipo de películas de plástico (polietileno,

biodegradables) Todos los cultivos:

Ensalada

de melón

Tomate

Pimiento

Calabacín

Fresa

Piña

Espárrago

s Flor

Vivero

de tabaco



TABLA DE RENDIMIENTO

| Designación | REF. | COLECCIÓN | | | | Rendimiento |
|-----------------------|------|-----------|---------|--------|---------|---|
| | | Longitud | Anchura | Altura | Peso | |
| Máquina desbobinadora | DR1 | 2,00 m | 1,00 m | 1,50 m | 200 Kg. | 1 conductor 1 operador Potencia del tractor: de 40 CV a 70 HP 2 o 4 RM Velocidad de desenrollado: de 4 a 10 KM/h Superficie diaria: 8 a 10 ha/d |
| | DR2 | 2,10 m | 1,00 m | 1,50 m | 210 Kg. | |
| | DR3 | 2,35 m | 1,20 m | 1,50 m | 240 Kg. | |
| | DR4 | 2,50 m | 1,20 m | 1,40 m | 250 Kg. | |
| | DR5 | 2,20 m | 1,70 m | 1,00 m | 300 Kg. | |