

## Subsolador 5 dientes

### El descompactador

Bastidor paralelo en doble V de tubo de acero de alta calidad con una gran sección transversal para garantizar una buena distribución de la carga en cada viga. Triángulo de tercer punto y contraobturador tubular indeformable. Los soportes de las cuchillas son de acero de alta resistencia. Tienen una forma juiciosamente estudiada para permitir el mayor trabajo agronómico posible, menos terrones, baja potencia de absorción así como una muy buena penetración en el suelo. No hay perturbación de la superficie, ni rotación o inercia de los terrones, sólo agrietamiento y levantamiento del suelo.

Las cuchillas están protegidas en toda su superficie por piezas de desgaste de acero.

Cada cuchilla está asegurada por un perno de cizalla que se rompe a 28 toneladas, lo que permite trabajar en las condiciones más difíciles.

Las acciones están hechas de acero forjado y endurecido.

Diseño mixto de barra y disco y rodillo de anchura de trabajo completa o rodillo empacador

Están montados sobre rodamientos dobles Timken® que reaccionan a las fuerzas verticales y laterales, lo que les permite trabajar en pendientes.

Esto le permitirá realizar su trabajo en condiciones óptimas.

Además, el rodillo permite transferir la carga al eje delantero, garantizando así una perfecta transmisión de la potencia a las cuatro ruedas.

La profundidad se puede ajustar mediante un gato de tornillo o un cilindro hidráulico.

### **Especificaciones técnicas**

Zócalos intercambiables.

Profundidad de trabajo = 60  
cm. Espacio libre bajo el  
bastidor = 0,80cm



TABLA DE RENDIMIENTO						
Designación	REF.	COLECCIÓN				Rendimiento
		Longitud	Anchura	Altura	Peso	
Compactador de 5 dientes	DP5DR	2,50 m	3,00 m	1,60 m	1400Kg	1 conductor Potencia del tractor: de 110 a 180 CV 4WD Velocidad de conducción: de 4 a 8

Km/