

Semillas de maíz RECUIV

El recuperador GAIN IV es la última evolución de este tipo de equipos. Tiene en cuenta las exigencias de los usuarios para **recoger más, más rápido** y con menos residuos.

Compuesto por un mástil de elevación y un cabezal giratorio accionado por un cilindro que le da un **ángulo de trabajo de 111°**. La recogida se realiza de forma lateral o frontal. La cabeza de la máquina, situada a 2,80 m del suelo cuando está desplegada, permite vaciar las balas en contenedores de 20 m³ o en contenedores agrícolas

Su innovador diseño con :

- Su cabeza giratoria
- Su centro de gravedad cerca del tractor
- Su cinemática de apertura
- Su anillo de guía y limpieza

la convierten en la **máquina más eficiente** del mercado.

La ergonomía y la seguridad no se han olvidado:

- Las marcas de todos los conectores con el diagrama grabado en el chasis
- El bloque de válvulas fácil de usar

Diseñado para la recogida de tubos de goteo y también de 500 agujeros, mantillo, películas de forzamiento e invernadero, así como redes y velas de propileno P17.

| Tabla de rendimiento de la máquina | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
| <i>Potencia del tractor requerida</i> | | <i>De 90 a 130 CV</i> |
| <i>Hidráulica</i> | <i>Válvula de retorno del tractor</i> | <i>tanque directo</i> |
| <i>Alimentación</i> | | <i>12 VDC</i> |
| <i>Peso</i> | | <i>800 Kg.</i> |
| <i>Longitud</i> | | <i>2,50 metros</i> |
| <i>Anchura</i> | | <i>1,90 metros</i> |
| <i>Altura</i> | | <i>2,40 metros</i> |
| <i>Enganche de 3 puntos delantero y trasero</i> | | <i>Categoría 2</i> |
| <i>Lastre</i> | | <i>Ver folleto</i> |
| <i>Velocidad de avance</i> | | <i>De 0 a 25 Km/h</i> |
| <i>Número de vainas cosechadas y limpiado</i> | | <i>Del 1 al 10</i> |
| <i>Diámetro de la bobina</i> | | <i>800 mm</i> |
| VAINAS DE TIERRA | | |
| | | |