

RECUP V

El modelo RECUP V con mástil de elevación y rotación del cabezal por cilindro hidráulico de más de 135° permite reproducir la recogida manual.

La velocidad de la bobina se regula desde una caja de control situada en la cabina del tractor. El cabezal giratorio hidráulico permite recoger la película desde la parte delantera y desde el lado derecho o izquierdo. El concepto de recoger la película desde un lado, lejos y hacia arriba permite retirar la tierra y sacudir la película de plástico de las plantas sin necesidad de utilizar un cepillo.

La paca se libera mediante la apertura hidráulica de los conos en sentido vertical y se puede soltar directamente en un contenedor.

Elementos de cumplimiento y seguridad.

La máquina tiene pocos componentes. El recorrido de la película puede seguirse desde la cabina del tractor sin ninguna molestia.

El operador puede detener la rotación del motor hidráulico en cualquier momento desde su posición de transporte en el estribo de la máquina. Esta función se realiza mediante un botón de parada de emergencia.

Uso versátil de la recogida: túnel, mantillo, funda de riego, 500 agujeros no tejidos...

Enganche delantero o trasero del tractor

Control eléctrico desde la cabina del conductor
(caja de control alimentada por 12VDC)



OPCIÓN

Diente que cava

Tabla de rendimiento

Ref.	Embalaje			Peso	Rendimiento
	Longitud	Anchura	Altura		
RECUP V 2.00	2,50	2,40	590Kg	1 conductor 1 operario Velocidad de avance = 4 a 10 Km/h Capacidad del rollo = 2500m de película de plástico (60micron, ancho 2m)	

Potencia del tractor = 85cv a 120cv 4WD