

Versión en microtractor

El difusor está montado en el soporte de masa delantero del microtractor. **La iluminación** del difusor, así como **el ajuste de la altura**, se controlan desde una caja. Se encuentra al alcance del conductor, a la derecha o a la izquierda según su conveniencia. La campana es ajustable manualmente en **varias posiciones** (izquierda, centro, derecha), y **extensible**.

La campana montada en un brazo extensible **gira y se retrae** cuando entra en contacto con un obstáculo (por ejemplo, una señal de tráfico). El espacio libre hacia adentro y hacia atrás es de aproximadamente 300 mm

El portabotellas acoplado a un enganche de 3 puntos permite el transporte de **4 botellas de P 13**.

Esta versión está perfectamente adaptada y diseñada para las autoridades locales (limpieza de aceras, desbroce de caminos de jardines públicos, etc.), pero también para los viñedos y la arboricultura.

Tabla de rendimiento

Anchura del tratamiento	Campana Ø50 cm
Combustible	Fase de gas propano
Cantidad de gas	52 Kg.
Velocidad de avance	2 a 3 km/h
Presión de funcionamiento	1,2 a 1,5 bar
Autonomía	8 h (es decir, 7 Kg/h)
Potencia	De 50 a 95 kw/difusor



Toda la información técnica es indicativa y está sujeta a cambios sin previo aviso.