

Trituradora de plantas

Con un diseño idéntico al de las peladoras de verduras, se diferencia en que su rodillo trasero toma la referencia de altura de la película de plástico.

Permite limpiar la película después de la cosecha para facilitar la recuperación.

OPCIONES

Discos de corte

Disponible en diferentes anchos:

BJ 1650

BJ 1950

Utilización en cultivos de :

- melón
- calabacín
- calabaza
- sandía
- pepinillo
- curcubitaceae
- etc...



X:06 Documento técnico
Destrucción de documentación

TABLA DE RENDIMIENTO						
Designación	REF.	COLECCIÓN				Rendimiento
		Longitud	Anchura	Altura	Peso	
Trituradora de plantas en película de plástico	BJ1650	2,00 m	2,00 m	1,40 m	550 Kg.	1 conductor Accionamiento = 540 rpm Anchura de trabajo = 1,65 m Ajuste de la vía de la rueda = 1,1m a 1,7m Potencia del tractor = 40 CV Superficie tratada = 0,7 ha/h Velocidad de avance = 4 a 5 Km/h
Trituradora de plantas en película de plástico	BJ1950	2,00 m	2,30 m	1,40 m	590 Kg.	1 conductor Accionamiento = 540 rpm Anchura de trabajo = 1,95 m Ajuste de la vía de la rueda = 1,1m a 1,7m Potencia del tractor = 70 CV2 o 4 RM Superficie tratada = 0,1 ha/h Velocidad de avance = 4 a 5 Km/h