

Excavador en línea

Una máquina montada diseñada para desenterrar plantas en los viveros.

El armazón está formado por un marco de tubo grueso con un listón en forma de U en el lado derecho.

La hoja, con su forma extremadamente aerodinámica, absorbe poca potencia y penetra fácilmente en el suelo. Está fabricado en una sola pieza de acero altamente resistente a la abrasión y con un alto límite elástico. Tiene un agitador en la parte trasera.

Este agitador está accionado por un motor hidráulico de velocidad variable, que permite adaptar la frecuencia de agitación al tipo de árbol. Se puede desactivar si es necesario.

La rueda calibradora ayuda a mantener una profundidad de trabajo constante, así como la trayectoria del tractor.

El disco recto de gran diámetro está situado delante de la cuchilla y se utiliza para preparar la cuchilla para el trabajo. La parada de emergencia (perforación) se realiza a través de la electroválvula.

Especificaciones técnicas:

- Espacio libre bajo el bastidor = 80 cm.
- Enganche de 3 puntos categoría 2



Tabla de rendimiento

Ref.	Embalaje	Realización	Longitud
	Anchura	Altura	Peso
ARAR			1 conductor Velocidad = 0,5 a 1km/h Desplazamiento = 1,05 a 1,5 m (centro de la cuchilla al centro del tractor) Potencia = 70 a 120 CV 4WD Ancho de la hoja = 60cm Profundidad de trabajo = 60cm máx.
	2.502.501.505	00Kg	